

# Rychlé a efektivní

imageRUNNER  
1730i, 1740i a 1750i

**you can**

Tyto vysokorychlostní zařízení pro tisk ve formátu A4 jsou kompaktní, šetří místo a jsou ideální pro kanceláře, které se nezastaví. Produktivnost a široký záběr těchto zařízení šetří váš čas, zatímco funkce snižování nákladů šetří vaše peníze.

<b>30-50</b> ČERNOBÍLYCH STRÁNEK A4 ZA MINUTU
SKENOVÁNÍ DO E-MAILU A ADRESÁŘE
KAPACITA PAPIŘU AŽ <b>2 300</b> LISTŮ
<b>5,7" / 14,47cm</b> QVGA SKLOPNÝ DOTYKOVÝ LCD DISPLEJ
ENERGETICKY EFEKTIVNÍ
KOMPAKTNÍ DESIGN



Na obrázku je zobrazen model imageRUNNER 1750i

## Produktivita a efektivita

- Dotykový displej se snadným použitím
- Vysoké rychlosti tisku, 50 stran za minutu
- Odesílejte barevně dokumenty, v různých formátech do síťového adresáře nebo na e-mail
- Méně přerušování díky kapacitě až 2 300 listů papíru
- Volitelný kompaktní sešivací finišer
- Snadná, bezproblémová integrace - Uzpůsobeno pro užití v síti, podpora PCL a PostScript.
- Kompatibilita s nástroji údržby e-Maintenance společnosti Canon nabízejícími vzdálenou diagnostiku, automatické odečítání počítadel a sledování spotřebních položek

## Šetrné k životnímu prostředí

- Certifikát Energy Star, nízké hodnocení TEC
- Pokud je přístroj v režimu spánku, spotřebovává pouze 1 watt
- Automatický oboustranný výstup

## Efektivní provoz

- Nízké náklady (TCO)
- Zvýšená produktivita a nejlepší využití energie ve své třídě maximalizují hodnotu
- Kompatibilita s řešením uniFLOW nabízí výběr nákladového střediska a hlášení řízení nákladů a jejich sledování
- Přesné účtování prostřednictvím nástrojů údržby e-Maintenance

## Zabezpečení

- Funkce bezpečného tisku Secure Print\* zaručuje, že jsou dokumenty během tisku zabezpečené
- Přístup k zařízení probíhá prostřednictvím ID Oddělení
- uniFLOW nabízí flexibilitu, bezpečnost a spolehlivost softwaru My Print Anywhere

\* Bezpečný tisk až 100 úloh uložených na RAM

imageRUNNER

**Canon**

# Specifikace: řada imageRUNNER 1700

<b>imageRUNNER 1700 řada</b>	Typ stroje	Multifunkční černobílé laserové zařízení
Dostupné hlavní funkce		imageRUNNER 1730i: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelné faxování imageRUNNER 1740i: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelné faxování imageRUNNER 1750i: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelné faxování
<b>SPECIFIKACE TISKÁRNY</b>	Rychlost tisku	imageRUNNER 1730i: Až 30 stránek za minutu (A4) imageRUNNER 1740i: Až 40 stránek za minutu (A4) imageRUNNER 1750i: Až 50 stránek za minutu (A4)
Metoda tisku		Monochromatický laserový tisk
Rozlišení tisku		600 x 600 dpi, až 1200 x 1200 dpi (rozšířeno)
Oboustranný tisk		Automatický
Tisk z paměťového média		Podporovaná paměťová média: USB paměťové karty Podporované typy souborů: JPEG, TIFF kazeta na 550 listů
Vstup papíru (standardní)		víceúčelový zásobník na 100 listů
Vstup papíru (volitelný)		3 x kazeta na 550 listů
Maximální kapacita vstupu papíru		2300 listů
Kapacita výstupu papíru		250 listů (80 g/m <sup>2</sup> )
Výstupní možnosti		Standardně: Volitelný sešivací finišer
Podporované typy médií		Kazeta/kazety: Seskupování Třídění, Dělení do skupin, Sešívání Obvyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, perforovaný papír, obálky* *Obálky podporovány pouze u příhrádky 2. Vyžaduje volitelnou kazetu na obálky -D1 Víceúčelový zásobník: Obvyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, transparentní papír, tenký papír, transparentní papír, štítky, obálky (No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) Příhrádky na papír 1, 3 a 4: Standardní rozměry: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT Příhrádka na papír 2: Standardní rozměry: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, Obálky* (No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) *Vyžaduje volitelnou kazetu na obálky -D1 Víceúčelový zásobník: Standardní rozměry: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, Uživatelské velikosti (99 mm až 216 mm x 140 mm až 356 mm), Obálky* (No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) 64 až 105 g/m <sup>2</sup> 64 až 128 g/m <sup>2</sup>
Podporované rozměry médií		Kazeta/kazety: Víceúčelový zásobník: Kazeta/kazety: Víceúčelový zásobník: UFRII-LT (Standardně) PCL5e/6 (Standardně) PostScript Level 3 Emulation (Standardně) PCL písma: 93 Roman PS písma: 136 Roman UFRII-LT: Windows® 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 nebo novější) PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 PS: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 nebo novější) PPD: MAC OS 9.1 nebo novější, MAC OS X (10.2.8 nebo novější) Windows 2000 / Server 2003 / Server 2008 / XP / Vista / 7 Dostupnost tiskových řešení pro další operační systémy a prostředí (včetně AS/400, UNIX, Linux a Citrix) naleznete na stránce <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a> . Některá z těchto řešení jsou zpoplatněná. Zařízení typu SAP jsou dostupná prostřednictvím trhu SAP
<b>SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ</b>	Rychlost kopírování	imageRUNNER 1730i: Až 30 kopií za minutu (A4) imageRUNNER 1740i: Až 40 kopií za minutu (A4) imageRUNNER 1750i: Až 50 kopií za minutu (A4)

Doba výstupu první kopie (FCOT)	Přibližně 5 sekund nebo méně
Rozlišení kopírování	Až 600 x 600 dpi
Víceúhelné kopírování	Až 999 kopií
Změnění / zvětšení	25 - 400 % odstupňováno po 1 %
Další funkce	Třídění (vyžaduje finišer), 4 v 1, Kopírování dokladů
<b>SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ</b>	
Volitelné / Standardní	Typ
Podporované rozměry médií	Podporované rozměry médií
Podporované hmotnosti médií	Podporované hmotnosti médií
Rozlišení skenování	Standard pro všechny modely Skenovací deska pro barevné skenování a duplexní automatický podavač dokumentů (DADF) A4, A5, Legal, Letter, Vlastní velikosti (5 x D): Max 216 mm x 356 mm Min. 140 mm x 140 mm Jednostranné skenování: 42 až 128 g/m <sup>2</sup> Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m <sup>2</sup>
Oboustranné skenování	Černobílé oboustranné: až 600 x 600 dpi černobíle až 300 x 300 dpi barevné imageRUNNER 1730i: 30 obrazů za minutu / A4 (600 dpi / 300 dpi) imageRUNNER 1740 / 1750: 50 obrazů za minutu / A4 (600 dpi / 300 dpi) imageRUNNER 1730i: 20 obrazů za minutu / A4 (600 dpi / 300 dpi) imageRUNNER 1740 / 1750: 32 obrazů za minutu / A4 (600 dpi / 300 dpi) imageRUNNER 1730i: 30 obrazů za minutu / A4 (300 dpi) imageRUNNER 1740 / 50: 50 obrazů za minutu / A4 (300 dpi) imageRUNNER 1730i: 20 obrazů za minutu / A4 (300 dpi) imageRUNNER 1740 / 50: 32 obrazů za minutu / A4 (300 dpi)
Rychlost skenování	Push Scan: Funkce odesílání dostupná u všech modelů. Pull Scan: Na všech modelech je dostupné TWAIN/WIA Pull skenování Skenování na USB: Ano, dostupné na všech modelech Ovladač TWAIN přes síť Podporované operační systémy: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7, (32bitový, 64bitový v režimu kompatibility)
Metody skenování	Specifikace funkce Pull scan
Specifikace funkce Pull scan	
<b>SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ</b>	
Specifikace funkce Pull scan	Standard pro všechny modely
Rozlišení při odesílání	až 600 x 600 dpi černobíle až 300 x 300 dpi barevné E-mail / Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP) LDAP (1000) / Místní (Max. 500)
Místa určení Adresář / Položky rychlé volby	Formáty souborů
Formáty souborů	TIFF (černobílé), JPEG, PDF, PDF (kompaktní), Volitelné prohledatelné PDF
Sady rozšířeného odesílání	Ne
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE FAXŮ</b>	
Volitelné / Standardní	Volitelné pro všechny modely Super G3 33,6 kb/s (Až 3 vřetmy/stránku) Standardně: 200 x 100 dpi Jemně: 200 x 200 dpi Super jemně: 200 x 400 dpi Ultrajemně: 400 x 400 dpi Až 1000 stránek <sup>1</sup> Max. 500 Max. 499 volání Max. 500 adres + Nových 32 míst určení
Rychlost modemu	1 hodina Přeposílání faxu, Dvojitý přístup, Faxování s PC (pouze TX)
Rozlišení při faxování	
Paměť faxu	
Položky rychlé volby	
Skupinové volby	
Místa určení	
Sekvenční vysílání	
Záloha paměti	
Další funkce	
<b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b>	
Doba zahřívání	Přibližně 30 sekund nebo méně při zapnutí
Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX 1 x Hostičí USB (2.0) rozhraní (zadní strana zařízení) Volitelné rozbočovače pro tři další USB (2.0) porty - Bok zařízení TCP/IP (LPD / Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, podpora IPv4 / IPv6 400 Mhz 512 MB (sdílená) Ne (standardně bezpečný tisk ukládá na RAM) 5,7" sklápňovací monochromatický dotykový LCD displej
Síťové protokoly	
Rychlost procesoru	
Paměť	
Jednotka pevného disku	
Ovládací panel	

Rozměry (Š x H x V)	560 mm x 500 mm x 633 mm
Prostor na instalaci (Š x H)	787 mm x 960 mm 1182 mm x 960 mm (Plná konfigurace včetně sešivacího finišeru)
Hmotnost	Přibližně 44,3 kg (bez toneru)
Zdroj napájení	220 - 240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximum: Přibližně 1600 W Pohotovost: Přibližně 43 W nebo méně Režim úspory energie: Přibližně 8,5 W nebo méně Režim spánku: Přibližně 1 W nebo méně Hlučnost <sup>2</sup> Provoz: IR1730i 69,5 dB nebo méně IR1740i 73,0 dB nebo méně IR1750i 75,0 dB nebo méně
Hladiny hluku	Pohotovost: IR1730i 43,0 dB nebo méně IR1740i 53,0 dB nebo méně IR1750i 53,0 dB nebo méně
Software a správa tiskárny	iWMC - Centralizované nástroje správy zařízení kompatibilní s nástroji eMaintenance - umožňuje odečítat počítadla, automatickou správu spotřebních položek a vzdálenou diagnostiku Network ScanGear NetSpot Device Installer Rozhraní Remote User Interface (RUI) Správa podle ID oddělení Klient uniFLOW Login Device - vestavěná kompatibilita uniFLOW IP / Mac filtrování adres, ID oddělení, Bezpečný tisk (založený na RAM), Bezpečný tisk softwaru My Print Anywhere prostřednictvím Výběru úloh rozhraní uniFLOW (volitelné)
Bezpečnostní funkce	
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>	
Kazety s tonerem	C-EX37 TONER (15 100 stránek <sup>3</sup> )
<b>SPECIFIKACE VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
Sešivací finišer	Název: Sešivací finišer -H1 Počet zásobníků: 1 Kapacita zásobníku: Při sešívání: 20 setů. Bez sešítí: 500 listů Maximální kapacita při sešívání: Až 50 listů Hmotnost papíru: 64 až 128 g/m <sup>2</sup> Místa sešívání: Jedno (levý horní roh) Rozměry (Š x H x V): 798 mm x 395 mm x 263 mm Hmotnost: Přibližně 10,5 kg Název: Kazetový modul -Y1 Rozměry (Š x H x V): 540 mm x 500 mm x 158 mm Hmotnost: Přibližně 7,7 kg
Jednotky kazetových podavačů	
<b>DOPLŇUJÍCÍ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
Doplňující volitelné příslušenství	Kazetový modul -Y1: Přídavná kazeta na 550 listů Kazeta na obálky -D1: umožňuje podávání obálek skrze 2 příhrádku na papír Sešivací finišer -H1: Kompaktní sešivací finišer Sada pro tisk čárových kódů -B1: Umožňuje tisknout čárové kódy prostřednictvím technologie Jet Caps technology Fax Super G3 -A1: Přidá funkci faxu Sada pro odesílání prohledávatelných PDF -E1: Možnost odesílání prohledávatelných souborů PDF Čtečka karet -F1: Systém na fyzické přístupové karty umožňující přístup pouze autorizovaným uživatelům Kit pro připojení čtečky karet-C1: Připojovací sada pro čtečku karet-F1 nebo čtečku uniFLOW MiCARD Sada rozhraní se třemi porty-B1: Sada tříportového USB rozhraní pro USB paměť Rukojeť pro hendikepované-A1: Připojuje se k podavačům dokumentů, usnadňuje přístup uživatelům na vozíčku Kazeta FL-AP1: Zásobník na dalších 550 listů pro všechny kazety Vyšší podstavec: Stojan lze umístit pod standardní/volitelný kazetový modul pro zvýšení pozice zařízení Nižší podstavec: Stojan lze umístit pod standardní/volitelný kazetový modul pro zvýšení pozice zařízení
<b>POZNÁMKY POD ČAROU</b>	
[1]	Založeno na tabulce IUT-Standard Chart No. 1
[2]	Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se směrnici ISO 7779
[3]	Založeno na pokrytí 6 %
Pro lepší srozumitelnost jsou některé obrázky simulacemi. Veškeré údaje jsou získány standardními testovacími metodami společnosti Canon. Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení produktu do prodeje. Konečná podoba se může bez upozornění změnit. Označení * a @: Veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích.	
Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.	



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Czech Edition 0157W212  
© Canon Europa N.V., 2011

Canon CZ s.r.o.  
nám. Na Santince 5/2440  
160 00 Praha 6  
Tel. +420 225 280 111  
Fax +420 225 280 311  
www.canon.cz

